

MR 2800 EVA-BRÄDAN



EVA-brädan MR 2800 är ett pedagogiskt bedömnings- och handträningshjälpmedel för patient och behandlare.

E - enkel, V - visuell och A - analytisk.
Brädan lockar fram handens naturliga rörelsemönster. Tränar rätt redan vid första behandlingstillfället. Ett enkelt sätt att identifiera och klargöra svårighet av funktionsnedsättning vad avser handens öppningsgrepp, helhandsgrepp, krokgrepp samt fingrarnas ledrörlighet. Enkel att använda både för patient och behandlare.

EVA-brädan tydliggör patientens behov på ett enkelt och överskådligt sätt. Se- Höra- Lära- Göra.



Lättförståligt hjälpmedel för både patient och behandlare.

Enkel att använda, visuellt.
Tydliggör patientens träning.
Enkelt att bedöma handens olika svårigheter.



Gör individen delaktig - aktivitet och ger individen motivation att träna i vardagens olika aktiviteter.



Sfäriskt
volargrepp



Krokgrepp



Diagonalt
volargrepp



Extensionsgrepp



Diagonalt



Med EVA-brädan kan patienten och behandlaren följa sin förmåga och/eller oförmåga till:

Flexion i samtliga fingrar, separata fingrar och tummens öppningsgrepp med hjälp av de olika dimensioner på åtta cylindrar och tolv rundstavar i olika längder.



Flexion av fingrarnas PIP-DIP-leder i ett så kallat krokgrepp, med fyra cirkulära skivor i olika tjocklekar. De cirkulära skivorna är fasade vid tummen för att den ska ligga bekvämt i handen.



Raka MCP-leder
Extrinsicextension

Flekterade MCP-leder
Intrinsicextension

Extension av fingrarnas PIP-leder med placering av en volart liggande skena mot PIP-led. Skenan finns i 6 olika ledvinklar.

Patienten delaktig i sin egen rehabilitering genom ökad kunskap i sitt funktionshinder.

Praktisk verktygsbräda 40,5 x 14 x 3 cm.
Tillverkad i plexiglas som lätt kan desinficeras.
Brädan är mönsterskyddad.

Efter design av leg. arbetsterapeut Eva Richnau.



MR2800 EVA-BRÄDAN



Praktisk verktygsbräda 40,5 x 14 x 3 cm
Levereras i väska med fickor för tillbehören
8 cylindrar (60,50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 mm)
12 rundstavar (60-5 mm längd)
4 cirkulära skivor, fasade vid tumgreppet (20-5 mm tjocklek)
6 skenor, ledvinkel 60-10 grader extension mot PIP-leden.

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se info@mediroyal.se